



**Caractéristiques Ledvance Réglette LED Linear Ultra Output 46W 5000lm - 830 Blanc Chaud | 150cm - Éclairage De Secours 3 Heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 243664                       |
| EAN                          | 4058075515321                |
| Code Fabricant               | 4058075515321                |
| Marque                       | Ledvance                     |
| Nom du fabricant             | LN UO 1500 46W/3000K EM LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 40000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                           |
| Puissance (W)                     | 46W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5000lm                         |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110          |
| Facteur de puissance        | >0.90        |
| Lampe Incluse               | Oui          |
| Longeur                     | 150cm        |
| Référence Article           | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                 |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                          |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                      |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                          |
| Température de fonctionnement  | 0 to +35                                |
| Matériaux                      | Acier                                   |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                   |
| Eclairage de Secours           | 3 Heures                                |
| Gamme                          | Linear                                  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm)  | 62   |
| Hauteur (mm)  | 74   |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

Informations du capteur  Prendre des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours   
 Pas de détecteur