



Caractéristiques Ledvance Plafonnier  
LED Office Line Wrap Blanc 40W  
4600lm - 840 Blanc Froid | Dimmable  
tactile

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 261300                               |
| EAN                          | 4058075830936                        |
| Code Fabricant               | 4058075830936                        |
| Marque                       | Ledvance                             |
| Nom du fabricant             | Office Line Wrap 1.2M 40W 840 DIM RC |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Puissance (W)                     | 40W                            |
| Dimmable                          | Oui, tactile                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 180                            |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4600lm                         |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 115                        |
| Facteur de puissance        | >0.90                      |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Plafond, Fixation murale   |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Matériaux                      | Acier                                   |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1200 |
| Largeur (mm)  | 163  |
| Hauteur (mm)  | 72   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

