



**Caractéristiques Philips Downlight  
LED Coreline DN145B 24.8W 2100lm  
90D - 829 Blanc Chaud | 217mm -  
Diamètre 200mm - Interact Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf.                         | 243166                     |
| EAN                          | 8718699976422              |
| Code Fabricant               | 97642299                   |
| Marque                       | Philips                    |
| Nom du fabricant             | DN145B LED20S/830 WIA-E WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                      |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 24.8W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Driver Inclus                  | Oui                                                |
| Angle de Diffusion (degrés)    | 90                                                 |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 2100lm                                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 84.7                                               |
| Facteur de puissance           | >0.90                                              |
| Profondeur d'Installation (mm) | 28                                                 |
| UGR                            | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                           | 97642299                                |
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 200                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | 0 to +35                                |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                   |
| Gamme                          | DN145B                                  |

## Dimensions

Hauteur (mm)

28

Diamètre (mm)

217



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Type de capteur

Pas de détecteur



**Pourquoi choisir Lampdirect?**