



Specificaties Ledvance LED Paneel Biolux 40W 4100lm - 927-965 Afstembaar Wit | 120x30cm - UGR <19 - Beste Kleurweergave - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 249877                                |
| EAN                        | 4099854140228                         |
| Fabrikantcode              | 4099854140228                         |
| Merk                       | Ledvance                              |
| Fabrikantnaam              | BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                |
| Levensduur (uur)           | 40000                                 |
| Product Serie              | BIOLUX                                |

## Technische Informatie

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd                      |
| Vervangt (Watt)              | 2x36                                  |
| Watt                         | 40W                                   |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                               |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali                      |
| Kleurcode                    | 927 Zeer Warm Wit, 965 Daglicht Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 2700 Zeer Warm Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)           | 90-99 - Perfecte kleurweergave        |
| Lichtkleur                   | Wit                                   |
| Kleurinstelling              | Instelbaar wit                        |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4100lm                                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 102                                   |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht                |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem  |
| Powerfactor              | >0.90             |
| Type product             | LED Panelen       |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethylmethacrylaat)   |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium                       |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 11       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

